

Temporizador de torneira digital Programador de encaixe em torneira

APLICAÇÕES

Automatize os seus aspersores de mangueira, o seu sistema de rega localizada ou a sua mangueira de impregnação para maior consistência de programas com este programador digital fácil de utilizar. Juntamente com fiabilidade em condições austeras, para utilização no exterior durante todas as estações do ano, este programador de qualidade profissional oferece funções sofisticadas para uma rega conveniente e sem preocupações.

CARACTERÍSTICAS

- O ecrã de visualização de grande dimensão e o selector de programação facilitam a definição e a revisão dos seus programas de rega.
- Em funcionamento, o ecrã também apresenta o estado do programa, como o próximo ciclo programado e o tempo restante do ciclo actual.
- As características avançadas incluem a programação de até dois tempos de rega por dia, em qualquer dia da semana, e botões "Water Now" (Regar agora) e "Cancel Watering" (Cancelar rega) que se sobrepõem aos programas instantaneamente, quando desejado.
- Ideal para utilização com sistema de rega localizada Rain Bird ou quaisquer aspersores de mangueira. Automatize a rega em qualquer área do seu quintal: jardins, canteiros paisagísticos e relvados recentemente semeados ou já existentes.

ESPECIFICAÇÕES

- As definições digitais permitem a personalização dos programas para obter resultados mais verdes com menos água.
- A rega programada até duas vezes por dia permite a impregnação da água, mesmo em declives ou solo argiloso.
- A programação por dia da semana segue as restrições de rega.
- Botões de sobreposição instantâneos



Modelo	Referência	Descrição	Quant. Embalagem	Paleta Quantidade
1ZEHTMR SPG	ZA84002	Programador de Torneira 1ZEHTMR SPG (Espanhol/Português/Alemão)	5	180
1ZEHTMR SPG	ZA84002 D	Display : 30 Programador de Torneira 1ZEHTMR SPG	30	-

para Rain Delay, suspensão devido a chuva (Cancelar rega) e Regar Agora (rega manual).

- Também pode ser definido um intervalo específico de Rain Delay, suspensão devido a chuva, de até 96 horas, sem afectar o programa armazenado.
- O ecrã de grande dimensão permite-lhe ver todas as definições ao mesmo tempo.
- Duração do tempo de rega: 1 min. a 6h
- Número de estações: 1
- Entrada de rosca fêmea (BSP) 3/4"
- Saída de rosca macho (BSP) 3/4"
- Destina-se a utilização exclusiva no exterior com água fria.
- Pressão de água em funcionamento: 1 bar (mínima) a 6 bar (máxima)
- Temperatura em funcionamento: Impedir o congelamento – Temperatura máxima: 43°
- Utiliza 2 pilhas AA alcalinas de 1,5 V (não incluídas)





Rain Bird Europe SNC

900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
rbe@rainbird.eu - www.rainbird.eu

Rain Bird France SNC

900, rue Ampère, B.P. 72000
13792 Aix en Provence Cedex 3
FRANCE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72
rbf@rainbird.eu - www.rainbird.fr

Rain Bird Sweden AB

Fleningevägen 315
254 77 Fleninge
SWEDEN
Tel: (46) 42 25 04 80
Fax : (46) 42 20 40 65
rbs@rainbird.eu - www.rainbird.se

Rain Bird Iberica S.A.

Polígono Ind. Pinares Llanos
c/ Carpinteros, 12, 2ºC
28670 Villaviciosa de Odón, Madrid
ESPAÑA
Tel: (34) 91 632 48 10
Fax: (34) 91 632 46 45
rbib@rainbird.eu - www.rainbird.es
portugal@rainbird.eu - www.rainbird.pt

Rain Bird Deutschland GmbH

Oberjesinger Str. 53
71083 Herrenberg-Kuppingen
DEUTSCHLAND
Tel: (49) 07032 99010
Fax: (49) 07032 9901 11
rbd@rainbird.eu - www.rainbird.de

Rain Bird Türkiye

Çamlık Mh. Dinç Sokak Sk. No.4 D:59-60
34774 Ümraniye, İstanbul
TÜRKIYE
Tel: (90) 216 443 75 23
Fax: (90) 216 461 74 52
rbt@rainbird.eu - www.rainbird.com.tr

www.rainbird.eu